

Descriptif technique

Dispositif d'éveil de vigilance matérialisant l'alerte podotactile à l'approche d'un escalier par contraste visuel et détection au pied, à la canne et par les chiens-guides d'aveugles.

Plot podotactile en fonte inox 316L brossé de 35 mm de diamètre et de 4,5 mm.

Fixation par collage ou par scellement chimique (tige filetée sur demande) à l'aide d'un gabarit adapté.

Disposition des plots à déterminer par la maîtrise d'oeuvre en accord avec la norme NF P98-351 d'août 2010 en vigueur.


Dimensions

Plot : Ø 35 mm x hauteur 4,5 mm.


Tige filetée (sur demande) : Ø 5 mm x longueur 16 mm.

Plans

Vue de dessus (éch. : 1) :



Vue de profil (éch. : 1) :



Matière / Finition

Fonte inox 316L brossé.

Teintes / Coloris

Teinte naturelle grise.

Fixation

Par collage (colles réf. MS 108) ou par scellement chimique (mortier réf. RK EM) après perçage du support à l'aide d'un gabarit conforme à la disposition prévue par la norme NF P98-351 en vigueur.

Diamètre de perçage : 8 mm. Profondeur : 22 mm.

Usage

Intérieur (selon nature du sol et type de fixation).